

Perusasennus ja perusasennukseen kuuluvat asennustarvikkeet. Hinta sisältää arvolisäveron 24 %.

Perusasennukseen sisältyy:	sis. alv 24 %
Sisäyksikön asennus seinälle ulkoseinää vasten.	
Ulkoyksikön asennus rakennuksen ulkoseinustan viereen 40 cm kork. maatumitelineelle.	
Läpiviennin teko sekä sen massaus ja tiivistys.	
Yksiköiden välinen eristettyjen kylmäaineputkien veto 4 m asti.	
Kondenssivesiputken asennus sisäyksiköltä ulos.	
Yksiköiden välinen sähköistys 4 m etäisyydellä.	
Laitteen sähkösyöttö pintavetona maks. 5 m etäisyydellä lähimmästä maadoitetusta 10 A tai 16 A pistorasiasta sekä turvakytkimen asennus.	
Kylmäaineputkien koteloointi muovikoteloon.	
Tärinävaimennuskumien asennus, 4 kpl, ulkoyksikön ja seinätelineen väliin.	
Tyhjiöinti ja sen varmistaminen tyhjiömittarilla.	
Vuototestaus vuodonilmaisimella.	
Laitteen käytön opastus ja käyttöohjeen luovuttaminen asiakkaalle.	
Asennuksen hyväksymislomakkeen läpikäynti ja allekirjoitukset.	
Veloitus edellä kuvatusta asennuksesta tarvikkeineen	590,00 €

Lisätyöt:	sis. alv 24 %
Laitteen nouto paikallisesta rahtiliikkeen terminaalista ennen asennusta	55,80 €
Lisätyöaika	62 €/h
Suoritettu erillinen kartoituskäynti 20 km säteellä asennusliikkeen toimipisteestä (max 1h)	99,20 €
Kilometrikorvaus yli 20 km:n päässä asennusliikkeen toimipisteestä, 99,20 cent/km ylimenevältä osuudelta (sis. matka-ajan).	
Siporex-, tiili- tai kevytsoraharkkoseinään tehtävät läpiviennit, veloitus per läpivienti	120,00 €
Betoni- ja valuharkkoseinäläpiviennit timanttitorauksena, veloitus per reikä	300,00 €
Betoni/kiviseinäkiinnikkeet mikäli käytetään kiviseinäasennusta	á 6,20 €
4 m ylittävän asennuksen tarvikeveloitus, veloitus per metri (sis. kylmäaineputket, sähköjohdon, kotelon ja kondenssivesiputken).	45,00 €
Vanhan ilmalämpöpumpun irrotus ja toimittaminen kierrätyskeskukseen.	140,00 €
Lisätöinä tehtävät sähkötyöt eivät kuulu perusasennukseen ja niistä on tehtävä erillismerkintä asennuksen hyväksymislomakkeeseen.	
5 m ylittävän sähkösyötön kaapelointi	7,44 €/m

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas järjestää vapaan pääsyn kohteeseen asennuspäivänä klo. 8.00 – 18.00 välisenä aikana. Sisäyksikön- ja ulkoyksikön asennuspaikat pitää olla vapaana esteistä asennusta silmällä pitäen. Laitteistolle tulee olla saatavilla maadoitettu 10 A tai 16 A sähköpistokerasia (riippuen laitteesta) 5 m etäisyydellä ulkoyksiköstä. Asiakas vastaa esteettömästi saatavasta työmaasähköstä asennuksen ajan.

Postiosoite
Oy Heat Shop Ab
Lansantie 23
02630 ESPOO

Kotipaikka
Helsinki

Yhteystiedot
info@heatshop.fi
etunimi.sukunimi@heatshop.fi
p. 050 5333000
www.heatshop.fi

Y-tunnus
2777248-1
Alv.rek.

Pankki
OP Yrityspankki Oyj
IBAN FI64 5000 0120 4053 69
BIC OKOYFIHH